



## FICHA TECNICA

PRODUCTO

# BACTEX

## ANTIALGA - ANTIMOHOO

El desarrollo de moho, algas, florescencias, en lugares expuestos a la humedad como baños, duchas, sótanos, las tabernas subterráneas, las zonas con poca circulación de aire y con mayor efecto de condensación, además de ser un problema estético, es obviamente un problema sobre todo de higiene y conservación de los materiales de piedra subyacentes más fácilmente desgastables. Siendo atentos a todos los aspectos de la limpieza, cuidado y mantenimiento de los mármoles y todas las piedras naturales, para este problema específico, se ha creado un producto extremadamente versátil y activo. La consistencia viscosa hace fácil la aplicación en superficies verticales también. Gracias a la presencia de sales cuaternarios, sinérgicos con agentes oxidantes, se desarrolla una acción rápida y eficaz.

Debido a la presencia de sustancias de naturaleza ácida, no se recomienda el uso sobre el mármol pulido.

<b>FUNCIÓN</b>	DETERGENTE Y SANIFICADOR ANTIALGA E ANTIMUFFA	
<b>LINEA</b>	LIMPIEZA Y LAVAJE EN PROFUNDIDAD	PROFESIONAL
<b>INDICACIONES</b>	ELIMINA FACILMENTE ALGAS Y MOHO DE TERRAZAS, ESCALERAS, PELDAÑOS, PAREDES, TUMBAS, etc	
<b>MATERIALES</b>	IDÓNEO PARA TODO TIPO DE MATERIALES DE PIEDRA LADRILLOS, CEMENTO, etc.	
<b>MODO DE EMPLEO</b>	APLICAR EL PRODUCTO TAL Y CUAL ES Y DEJAR ACTUAR SEGÚN NECESIDAD. EN CONDICIONES NORMALES DE 5 A 10 MINUTOS SON BASTANTES PARA REMOVER LAS FLORESCENCIAS. FROTAR CON BUENA FUERZA CON TRAPO, CEPILLO PLASTICO O DISCO NON ABRASIVO. SI NECESITA, REPETIR LA OPERACIÓN ENJUAGUE CON AGUA LIMPIA.	
<b>TEST</b>	Hacer siempre una prueba preliminar aplicando el producto en una pequeña parte de la superficie, a fin de determinar la compatibilidad del producto con el material, el tiempo de contacto, el consumo y el efecto estético.	
<b>COMPOSICIÓN</b>	CONTIENE TENSIOACTIVOS CATIONICOS Y NON IONICOS BIODEGRADABLES >90%, SECUESTRANTES, SUSTANCIAS OXÍGENO-ACTIVAS.	
<b>DATOS TECNICOS</b>	CONSUMO VARIABLE SEGÚN EL TIPO DE MATERIAL Y EL GRADO DE CONTAMINACIÓN. PRODUCTO VISCOSO IDÓNEO PARA SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES TAMBIÉN	
<b>ESTABILIDAD</b>	EL PRODUCTO LIBERA OXÍGENO. <i>TEME EL HIELO.</i> No almacenar y usar a temperaturas más bajas de 5°C o superiores a 35°C. Utilizzare dentro de 8 a 10 meses desde la compra.	
<b>NOTA</b>	PARA LA MEJOR LIMPIEZA UTILIZEN LOS NORMALES CEPILLOS PLASTICOS . SE ACONSEJA PONERSE SIEMPRE GUANTES IMPERMEABLES Y GAFAS DE SEGURIDAD. PARA MÁS INFORMACIONES SOBRE LA SEGURIDAD CONSULTEN LA ETIQUETA Y LA FICHA DE SEGURIDAD.	
<b>IMPORTANTE</b>	LA PRESENCIA DE OXÍGENO ACTIVO (SANIFICANTE), EN SOPORTES COLOREADOS, PUEDE TENER EFECTO BLANQUEANTE. SE ACONSEJA EFECTUAR SIEMPRE UNA CUIDADOSA PRUEBA PRELIMINAR	
<b>ENVASE</b>	Bote plastico de 1 L.	

**LIMITI DI LIMITES DE RESPONSABILIDAD** Las informaciones proporcionadas derivan de bibliografía o de nuestra experiencia de laboratorio y deben entenderse como indicaciones generales y no representan una garantía formal. Siendo el producto utilizado fuera del control del fabricante y del revendedor la responsabilidad por los productos defectuosos, una vez comprobado el defecto, queda limitada al reembolso del precio de compra del producto. No se asume responsabilidad alguna por daños implícitos o explícitos debidos al uso del producto que quede fuera del control directo del fabricante y del revendedor.

**ANTES DE LA APLICACION EFECTUAR SIEMPRE UNA PRUEBA PRELIMINAR EN UNA PEQUEÑA PARTE DE LA SUPERFICIE**