



Empresa con
Sistema de Calidad certificado
UNI EN ISO 9001:2008



FICHA TECNICA PRODUCTO

OK COME PRIMA

PARA REMOVER GRAFITOS

Producto específicamente formulado para eliminar de las superficies las pintadas con spray, pintura etc. Elimina fácilmente las pinturas no catalizadas sin dañar la superficie. Puede aplicarse tanto en interiores como en exteriores

FUNCION	DETERGENTE, QUITAMANCHAS PARA GRAFITOS, VISCOSIZADO PARA SUPERFICIES VERTICALES.
LINEA	LIMPIEZA PROFESIONAL
INDICACIONES	PARA LA LIMPIEZA DE SUPERFICIES ENSUCIADAS CON INSCRIPCIONES SPRAY, PINTURAS etc. EL USO DE CHORROS DE AGUA MEDIANTE HIDROLIMPIADORA FACILITA LAS OPERACIONES DE ELIMINACION DE SOPORTES POROSOS. UNA COMPLETA ELIMINACION SE OBTIENE EN SUPERFICIES PRE-TRATADAS CON NUESTRO PRODUCTO ANTI-GRAFITOS Velox PL 95 .
MATERIALES	IDONEO PARA TODO TIPO DE MATERIAL LAPIDEO.
MODO DE EMPLEO	APLICAR EL PRODUCTO CON UN PINCEL. DEJAR ACTUAR DURANTE UNOS 10 MINUTOS. Aclarar con una esponja humeda. Si fuera necesario repetir la operación. En manchas difíciles o penetradas en profundidad mezclar el producto con harina o trozos de papel absorbente. APLICAR SOBRE LA MANCHA, TAPAR CON UN PLASTICOY SELLAR CON CINTA ADHESIVA. DEJAR ACTUAR POR TODA LA NOCHE; LAS MANCHAS AFLORAN.
TEST	Hacer siempre una prueba preliminar aplicando el producto en una pequeña parte de la superficie, a fin de determinar la compatibilidad del producto con el material
COMPOSICION	CONTIENE ALCOHOLES, GLICOLES, ACETATOS, SUBSTANCIAS VISCOSANTES.
DATOS TECNICOS	PRODUCTO DE LENTA EVAPORACION. EL CONSUMO DE PRODUCTO DEPENDE DEL TIPO Y INTENSIDAD DE LA MANCHA.
NOTAS	EL PRODUCTO CONTIENE DISOLVENTES: INFLAMABLE. USAR GUANTES IMPERMEABLES Y, CUANDO EMPLEADO EN AMBIENTES CERRADOS, AIREAR BIEN EL AMBIENTE. PARA MAS INFORMACIONES CONSULTEN LA ETIQUETA O LA FICHA DE SEGURIDAD.
IMPORTANTE	SI SE APLICA EN SUPERFICIES TRATADAS CON ALGUNOS IMPREGNANTES O PROTECTORES, PUEDE DEBILITAR EL EFECTO Y EL TRATAMIENTO DEBERA SER RESTABLECIDO. POR LO TANTO SE ACONSEJA SIEMPRE UNA PRUEBA PRELIMINAR Y VERIFICAR EL EFECTO

LIMITES DE RESPONSABILIDAD Las informaciones proporcionadas derivan de bibliografía o de nuestra experiencia de laboratorio y deben entenderse como indicaciones generales y no representan una garantía formal. Siendo el producto utilizado fuera del control del fabricante y del revendedor la responsabilidad por los productos defectuosos, una vez comprobado el defecto, queda limitada al reembolso del precio de compra del producto. No se asume responsabilidad alguna por daños implícitos o explícitos debidos al uso del producto que quede fuera del control directo del fabricante y del revendedor.

ANTES DE LA APPLICACIÓN EFECTUAR UNA PRUEBA PRELIMINAR EN UNA PEQUEÑA PARTE DE LA SUPERFICIE

INDUSTRIA CHIMICA GENERAL S.r.l. - Via Repubblica S. Marino, 8 - 41122 MODENA, ITALY

tel. (+39) 059.450.991 / 059.450.978 fax (+39) 059.450.615 www.generalchemical.it e-mail: mail@generalchemical.it
Fabrica n. 1: Via Repubblica S. Marino, 8 - 41100 Modena

Fabrica n. 2: Via Uralita, 7 - Loc. Zerbinate - 44012 Bondeno (FE)