



Azienda con  
Sistema Qualità certificato  
UNI EN ISO 9001:2008



## FICHE TECHNIQUE

PRODUIT

# P. F. E.

## NETTOYANT POUR JOINTS ÉPOXY

Produit idéal pour le nettoyage des résidus de mastics de jointolement et de joints époxydiques à la fin de la pose.

Produit extrêmement polyvalent et facile à utiliser sur les carreaux de sol et de mur en céramique et en grès cérame, ainsi que sur tous les autres types de surfaces polies telles que le marbre, le granit et la pierre naturelle.

### FONCTION

NETTOYAGE DES RÉSIDUS DE COULIS ET DE MASTIC ÉPOXY.

### MATERIAUX

CÉRAMIQUE, GRÈS CÉRAME, MARBRE, GRANIT, MATÉRIAUX EN PIERRE EN GÉNÉRAL ÉGALEMENT POLIS

### DOSAGE

LE PRODUIT EST APPLIQUÉ PUR, SANS DILUTION

### MODE D'EMPLOI

APPLIQUER SUR LA ZONE À NETTOYER ET ESSUYER AVEC UNE ÉPONGE OU UN CHIFFON EN COTON OU, DANS LE CAS DE RÉSIDUS DURCIS, AVEC UNE BROSSE EN PLASTIQUE ET ÉLIMINER TOUT RÉSIDU DE COULIS ÉPOXY DE LA SURFACE.

### COMPOSITION

CONTIENT DU PROPYLÈNE GLYCOL

### DONNÉES TECHNIQUES

CONSOMMATION VARIABLE EN FONCTION DE LA QUANTITÉ ET DU DEGRÉ DE SÉCHAGE DU COULIS À ENLEVER

### STABILITÉ

Éviter le stockage à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C.

### NOTE

Il s'agit d'un produit chimique qui doit donc être tenu hors de portée des enfants.

### IMPORTANT

Nous recommandons l'utilisation de gants imperméables

### EMBALLAGES

Bidon de 5 L, 10 L.

**LIMITES DE RESPONSABILITÉ** Les informations fournies proviennent de la bibliographie ou de notre propre expérience en laboratoire et sont destinées à servir de guide général et ne représentent pas une garantie formelle. En particulier, la responsabilité pour les produits défectueux, une fois le défaut établi, est en tout état de cause limitée au prix d'achat du produit. En revanche, aucune responsabilité n'est acceptée pour les dommages implicites ou explicites dus à l'utilisation du produit, qui échappent à notre contrôle direct.

**TOUJOURS EFFECTUER UN TEST PRÉLIMINAIRE AVANT L'APPLICATION**