



Société avec
Système de Qualité certifié
UNI EN ISO 9001:2008



FICHE TECHNIQUE

PRODUIT

OK COME PRIMA

POUR ENLEVER GRAFFITI

Produit formulé exprès pour nettoyer les surfaces sales à cause des inscriptions, peintures, spray. Il dissout facilement les peintures non catalysées sans endommager la surface située au-dessous. On peut l'appliquer soit à l'intérieur que à l'extérieur.

FONCTION

DETERGENT ANTI-GRAFFITI. VISQUEUX POUR SURFACES VERTICALES

LIGNE

NETTOYAGE PROFESSIONNELLE

INDICATIONS

NETTOYAGE DES SURFACES SALES À CAUSE DES INSCRIPTIONS, SPRAY, PEINTURES, etc.. SUR SURFACES PORÉUSES LES OPERATIONS D'ENLÈVEMENT SONT TRÈS FACILITÉES AVEC L'EMPLOI DE JETS D'EAU. ON OBTIENT L'ENLÈVEMENT COMPLET SUR SURFACES PRÉ-TRAITÉES AVEC LE PROTECTEUR ANTI-GRAFFITI **Velox PL 95..**

MATERIAUX

APTE POUR L'EMPLOI SUR TOUT TYPE DE MATERIEL DE PIERRE.

MODE D'EMPLOI

APPLIQUER LE PRODUIT AVEC PINCEAU. LAISSER AGIR 10 MINUTES ENVIRON. RINCRER AVEC ÉPONGE HUMIDE. SI NÉCESSAIRE RÉPÉTER L'APPLICATION. EN CAS DE TACHES PARTICULIÈREMENT OBSTINÉES OU PÉNÉTRÉES EN PROFONDEUR, MÉLANGER LE PRODUIT AVEC FARINE OU MORCEAUX DE PAPIER ABSORBANT, APPLIQUER SUR LA TACHE OU INSCRIPTIONS, COUVRIR AVEC FEUILLE PLASTIQUE ET SCELLER AVEC ROUBAIN ADHESIF. LAISSER AGIR TOUTE LA NUIT; LES TACHES ÉMERGERON.

TEST

Sur un petite partie de la surface il faut toujours effectuer une preuve préliminaire pour déterminer la consommation, les temps de séchage et, après le séchage, l'effet esthétique et le degré d'enlèvement obtenu.

COMPOSITION

LE PRODUIT CONTIENT ALCOHOLS, ACETATES, GLYCOETHERS ET SUBSTANCES VISCOSENTES.

DONNÉES TECHNIQUES

LE PRODUIT ÉVAPORE LENTEMENT. CONSOMMATION SELON LA NATURE ET L'INTENSITÉ DES TACHES.

LIMITES DE RESPONSABILITÉ

Les informations ci-dessus dérivent de bibliographie ou de nos tests de laboratoire et doivent être considérées comme indications de grande ligne et ne constituent pas garantie formelle. En particulier, la responsabilité pour produits défectueux, une fois vérifié le défaut, est en tout cas limitée au remboursement du seul prix d'achat. On ne s'assume aucune responsabilité pour dommage explicite ou implicite dû à l'utilisation du produit qui est dehors de notre direct contrôle.

NOTE

PRODUIT À BASE SOLVANTE: INFLAMMABLE. METTRE GANTS IMPERMÉABLES ET, SI APPLIQUÉ DANS ENDROITS RÉDUITS, AÉRER BIEN LA PIÈCE.
PLUS D'INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ EN CONSULTANT L'ÉTIQUETTE ET LA FICHE DE SÉCURITÉ

IMPORTANTE

SI ON L'APPLIQUE SUR SURFACES TRAITÉES AVEC PRODUIT D'IMPRÉGNATION OU DE PROTECTION, IL PEUT AFFAIBLIR LEUR EFFET ET LE TRAITEMENT DEVRA ÊTRE APPLIQUÉ DE NOUVEAU.
AVANT L'APPLICATION FINALE IL FAUT TOUJOURS EFFECTUER UN ESSAI PRÉLIMINAIRE POUR VÉRIFIER L'EFFET OU ÉVENTUELLE CONTRE-INDICATION.

AVANT L'APPLICATION EFFECTUER UN TEST PRÉLIMINAIRE DANS UNE PETITE PARTIE DE LA SURFACE