



Azienda con  
Sistema Qualità certificato  
UNI EN ISO 9001:2008



## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

# NEUTREX

### PULITORE, SGRASSANTE E DECERANTE ALCALINO (non acido)

Adatto per tutti i tipi di materiale lapideo, agisce rapidamente ed efficacemente su tutti i tipi di sporco di natura prevalentemente organica e grassa. Può essere applicato su superfici calcaree (marmi) anche lucidati, senza che ne venga modificata la lucentezza; film cerosi possono, in parte, essere rimossi.

E' disponibile anche nella versione viscosizzata per l'applicazione su superfici verticali, per facciate di edifici in pietra, mattoni, intonaci di qualsiasi tipo, marmi, graniti, ceramiche.

#### FUNZIONE

DETERGENTE SGRASSANTE ALCALINO

#### LINEA

DETERGENZA

PROFESSIONALE

#### INDICAZIONI

LAVAGGIO IDONEO PER TUTTI I TIPI DI SPORCO GRASSO: MORCHIE, UNTI, SPORCHI AMBIENTALI URBANI, NEROFUMO, STRATI CEROSI, ecc.

#### MATERIALI

UTILIZZARE SU TUTTI I TIPI DI MATERIALE ESCLUSO GOMME E SINTETICI

#### MODALITA' D'USO

SU SPORCO INTENSO E PER LA PULIZIA DI FONDO SI PUO' USARE ANCHE PURO. USUALMENTE SI DILUISCE AL 5-15% (es. 0,5-1,5 litri di NEUTREX in 10 litri di acqua). APPLICARLO E LASCIARLO AGIRE 10-15 MINUTI EVITANDO CHE LA SUPERFICIE SI ASCIUGHI COMPLETAMENTE, SFREGARE VIGOROSAMENTE CON STRACCIO, SPAZZOLA O DISCO NON ABRASIVO. SE NECESSARIO RIPETERE L'OPERAZIONE. RISCIACQUARE CON ACQUA PULITA. DUE-TRE RISCIACQUI POSSONO ESSERE NECESSARI SE SUCCESSIVAMENTE SI VUOLE APPLICARE UN PROTETTIVO OD UN IMPREGNANTE

#### COMPOSIZIONE

CONTIENE TENSIOATTIVI ANIONICI E NON IONICI BIODEGRADABILI OLTRE IL 90%, MISCELA DI SEQUESTRANTI, GLICOLETERI E SOLVENTI POLARI.

#### DATI TECNICI

CONSUMI VARIABILI A SECONDA DEL TIPO DI SUPERFICIE, DELL'INTENSITA' DELLO SPORCO. SI CONSIGLIA UNA PROVA PRELIMINARE PER DETERMINARE LA DILUIZIONE PIU' OPPORTUNA.

#### STABILITA'

IL PRODOTTO TEME IL GELO.

Evitare lo stoccaggio a temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C.

#### IMPORTANTE

PER OTTENERE UNA PULIZIA PROFONDA STROFINARE UTILIZZANDO UNA SPAZZOLA IN PLASTICA. I MIGLIORI RISULTATI SI OTTENGONO CON L'USO DI MONOSPAZZOLA EQUIPAGGIATA CON DISCO/PAD MORBIDO NON ABRASIVO. LA PRESENZA DI SOLVENTI PUO' RIMUOVERE EVENTUALI TRATTAMENTI PRE-ESISTENTI. PRIMA DI UTILIZZARLO, NEI CASI DUBBI, E' CONSIGLIABILE FARE SEMPRE UNA PROVA PRELIMINARE

#### NOTE

DETERGENTE ALCALINO MODERATAMENTE SCHIUMOGENO. SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI GUANTI IMPERMEABILI. ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE DESUNTE CONSULTANDO L'ETICHETTA O LA RELATIVA SCHEDA DI SICUREZZA

#### LIMITI DI RESPONSABILITA'

Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od esplicativi dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo.

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE**