



Azienda con  
Sistema Qualità certificato  
UNI EN ISO 9001:2008



## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

# P. F. E.

### PULITORE PER FUGHE EPOSSIDICHE

Prodotto ideale per la pulizia a fine posa dei residui di fuganti/riempitivi per fughe e giunti epossidici. Prodotto estremamente versatile e di facilissimo uso utilizzabile su pavimenti e rivestimenti in ceramica, gres porcellanato e su qualsiasi altro tipo di superfici lucide quali marmi, graniti, pietre naturali

#### FUNZIONE

PULIZIA DEI RESIDUI DI FUGANTI/RIEMPITIVI DI FUGHE EPOSSIDICI.

#### MATERIALI

CERAMICA, GRES PORCELLANATO, MARMO, GRANITO, MATERIALI LAPIDEI IN GENERE ANCHE LUCIDI

#### DOSAGGI

IL PRODOTTO SI APPLICA PURO SENZA ALCUNA DILUIZIONE

#### MODALITA' D'USO

APPLICARE SULL'AREA DA PULIRE E STROFINARE CON SPUGNA O STRACCIO DI COTONE O, IN CASO DI RESIDUI INDURITI, CON SPAZZOLA DI PLASTICA E RIMUOVERE DALLA SUPERFICIE OGNI RESIDUO DI STUCCATURA EFFETTUATA CON FUGANTE EPOSSIDICO.

#### COMPOSIZIONE

CONTIENE GLICOLE PROPILENICO

#### DATI TECNICI

CONSUMI VARIABILI A SECONDA DELLA QUANTITA' E DEL GRADO DI ESSICCAZIONE DEL FUGANTE DA RIMUOVERE

#### STABILITA'

Evitare lo stoccaggio a temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C.

#### NOTE

Trattasi di prodotto chimico e pertanto deve essere tenuto fuori della portata dei bambini.

#### IMPORTANTE

Si consiglia l'uso di guanti impermeabili

#### CONFEZIONI

Tanica da 5 L., 10 L.

#### LIMITI DI RESPONSABILITA'

Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all'uso del prodotto che rimane al di fuori del nostro diretto controllo

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE**